

Descrizione del Prodotto

Indicatore luminoso SIRIUS ACT da 22 mm, rotondo, in plastica, con lente liscia di colore verde. Progettato per la segnalazione di stati di commutazione o guasti negli impianti, offre un'alta intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica.

Caratteristiche Principali

- Adatto per numero di lampade spia: 1
- Colore della lente: Verde
- Forma dell'elemento di comando/segnalazione: Tondo
- Diametro del foro: 22,3 mm
- Grado di protezione IP frontale: IP67/IP69K
- Colore dell'anello frontale: Nero
- Larghezza del foro di alloggiamento: 29,5 mm
- Con anello frontale: Sì
- Altezza del foro di alloggiamento: 11,8 mm
- Tipo di lente: Liscia
- Materiale dell'anello frontale: Plastica

Specifiche Tecniche

- Grado di protezione IP: IP66, IP67, IP69 (IP69K)
- Grado di protezione NEMA: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
- Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27: semionda sinusoidale 15g/11 ms
- Resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
- Temperatura ambiente durante l'esercizio: -25 ... +70 °C

- Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio: -40 ... +80 °C
- Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721: 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)

Dimensioni

- Altezza: 29,5 mm
- Larghezza: 29,5 mm
- Forma della finestra d'incasso: Circolare
- Diametro di incasso: 22,3 mm
- Tolleranza positiva del diametro di incasso: 0,4 mm
- Altezza di incasso: 11,8 mm
- Larghezza di incasso: 29,5 mm
- Profondità di incasso: 24,4 mm

Certificazioni e Approvazioni

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01/10/2014
- Grado di protezione IP: IP66, IP67, IP69 (IP69K)
- Grado di protezione NEMA: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209946286
- Codice prodotto: 3SU10016AA400AA0
- Produttore: Siemens
- Serie: SIRIUS ACT

- Materiale dell'elemento di azionamento: Plastica
- Forma dell'elemento di azionamento: Rotondo
- Diametro esterno dell'elemento di azionamento: 29,5 mm
- Parte integrante del prodotto anello frontale: Sì
- Design dell'anello frontale: Standard
- Materiale dell'anello frontale: Plastica
- Colore dell'anello frontale: Nero

Note

Per il montaggio sono sufficienti fori non scanalati, grazie alla protezione antirrotazione integrata. Il dispositivo è adatto per l'uso industriale e in ambienti esterni, resistente a polvere, oli e liscivia, e può essere pulito con getto ad alta pressione. È possibile il collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio e minimizzando le fonti di errore.