Descrizione del Prodotto

Selettore illuminabile SIRIUS ACT, 22 mm, rotondo, in plastica, colore verde, con manopola corta, 2 posizioni di commutazione O-I, a scatto, angolo di attuazione di 90°, posizioni 10:30h/13:30h.

Caratteristiche Principali

- Numero di posizioni di commutazione: 2

- Diametro del foro di montaggio: 22,3 mm

- Larghezza dell'apertura: 32,3 mm

- Altezza dell'apertura: 28,8 mm

- Grado di protezione frontale: IP66, IP67, IP69 (IP69K)

- Grado di protezione NEMA: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

- Materiale dell'elemento di azionamento: plastica

- Colore dell'elemento di azionamento: verde

- Materiale della ghiera frontale: plastica

- Colore della ghiera frontale: nero

- Angolo di attuazione: 90°

- Posizioni di attuazione: 10:30h/13:30h

- Funzione di commutazione: a scatto

- Durata di vita meccanica: 1.000.000 cicli

- Temperatura ambiente durante l'esercizio: -25°C ... +70°C

- Temperatura ambiente durante l'immagazzinamento: -40°C ... +80°C

- Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721: 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6

(con umidità relativa dell'aria 10 ... 95%)

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,021 kg

- Dimensioni dell'imballaggio: 83,00 x 146,00 x 32,00 mm

- Paese di origine: Repubblica Ceca

- Conformità RoHS: Sì, dal 01.10.2014

- Numero EAN: 4011209956179

- Codice doganale: 85389099

Note

Per il montaggio completo, è necessario ordinare separatamente i supporti e i moduli di contatto appropriati.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, consultare il sito ufficiale Siemens: <u>Siemens</u> <u>Industry Mall</u>