

Descrizione del Prodotto

Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, verde, selettore corto, 3 posizioni di commutazione I-O-II, a scatto, angolo di azionamento $2 \times 45^\circ$, posizioni 10:30h/12h/13:30h.

Caratteristiche Principali

- Diametro foro di montaggio: 22,3 mm
- Materiale: Plastica
- Colore: Verde
- Numero di posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di azionamento: $2 \times 45^\circ$
- Tipo di azionamento: Selettore corto
- Funzione di commutazione: A scatto
- Illuminabile: Sì

Specifiche Tecniche

- Grado di protezione IP: IP66, IP67, IP69 (IP69K)
- Grado di protezione NEMA: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
- Resistenza agli urti: 15g/11 ms secondo IEC 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni: 10 ... 500 Hz: 5 g secondo IEC 60068-2-6
- Frequenza massima di commutazione: 1.800 operazioni/ora
- Durata di vita meccanica: 1.000.000 cicli di manovra

Condizioni Ambientali

- Temperatura di esercizio: -25 ... +70 °C

- Temperatura di stoccaggio: -40 ... +80 °C

- Umidità relativa: 10 ... 95%

Dimensioni

- Diametro esterno dell'elemento di azionamento: 32,3 mm

- Altezza di incasso: 28,8 mm

- Larghezza di incasso: 32,3 mm

- Profondità di incasso: 25,4 mm

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2014

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 3SU10022BL400AA0

- EAN: 4011209955400

- Paese di origine: Repubblica Ceca

- Peso netto: 0,046 lb

- Dimensioni dell'imballaggio: 3,346 x 5,945 x 1,378 pollici

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SU10022BL400AA0?utm_source=openai))