Descrizione del Prodotto

Il pulsante luminoso SIEMENS 3SU10510AB300AA0 è un attuatore rotondo da 22 mm, realizzato in metallo lucido di colore giallo. Presenta un design piatto ed è di tipo a impulso (momentaneo). Questo dispositivo fa parte della serie SIRIUS ACT, nota per la sua robustezza e affidabilità in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

- **Diametro del foro di montaggio:** 22,3 mm
- **Materiale dell'anello frontale:** Metallo cromato
- **Colore del pulsante:** Giallo
- **Tipo di attuatore:** Piatto
- **Funzione di commutazione:** A impulso (momentaneo)
- **Adatto per illuminazione:** Sì
- **Numero di posizioni di comando:** 1
- **Grado di protezione frontale: ** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Grado di protezione NEMA:** 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
- **Temperatura operativa:** da -25°C a +70°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +80°C
- **Umidità relativa:** 10% 95%
- **Durata meccanica (cicli di commutazione):** 3.000.000
- **Resistenza agli urti:** 50g / 11 ms secondo IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5g (10 ... 500 Hz) secondo IEC 60068-2-6

Dimensioni

- **Diametro esterno dell'attuatore: ** 29,5 mm
- **Altezza di montaggio:** 11 mm
- **Profondità di installazione: ** 24,3 mm

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 3SU10510AB300AA0
- **EAN:** 4011209965690
- **Peso netto:** 0,035 kg
- **Paese di origine:** Cina
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 01/10/2014
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Note

Per il montaggio completo, è necessario ordinare separatamente i supporti e i moduli. Il design innovativo consente un'installazione semplice e rapida, anche con una sola mano e senza l'uso di attrezzi speciali. Il dispositivo è adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni, grazie al suo elevato grado di protezione e alla resistenza a polvere, oli e detergenti.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o i distributori autorizzati.