

## Descrizione del Prodotto

L'indicatore luminoso Siemens 3SU10516AA500AA0 è progettato per la segnalazione di stati di commutazione o guasti negli impianti. Offre un'elevata intensità luminosa grazie alla tecnologia LED a basso consumo energetico. Fa parte della serie SIRIUS ACT, caratterizzata da dispositivi di comando e segnalazione robusti in metallo puro e plastica di alta qualità, adatti per uso industriale e all'aperto. Il concetto innovativo di montaggio a scatto semplifica l'installazione, richiedendo solo una mano e nessun attrezzo speciale.  
([shop.directindustry.com]([https://shop.directindustry.com/it/p/elemento-frontale-indicatore-luminoso-22-mm-0026807818?utm\\_source=openai](https://shop.directindustry.com/it/p/elemento-frontale-indicatore-luminoso-22-mm-0026807818?utm_source=openai)))

## Caratteristiche Principali

- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido
- Colore: Blu
- Tecnologia: LED
- Compatibilità: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: IP67/IP69K
- Forma della lente: Rotonda con sommità convessa
- Dimensioni della lente: Diametro 29,5 mm
- Dimensioni del foro di montaggio: 22,3 mm
- Altezza del foro di alloggiamento: 11,8 mm
- Larghezza del foro di alloggiamento: 29,5 mm
- Materiale dell'anello frontale: Metallo lucido
- Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
- Forma dell'elemento di comando/segnalazione: Tondo
- Colore della lente: Blu
- Colore dell'anello frontale: Altri
- Con anello frontale: No
- Tipo di lente: Alto
- Materiale dell'anello frontale: Altri
- Adatto per numero di lampade spia: 1
- Forma della finestra d'incasso: Circolare
- Tolleranza positiva del diametro di incasso: 0,4 mm
- Altezza di incasso: 11,8 mm
- Larghezza di incasso: 29,5 mm
- Profondità di incasso: 24,4 mm
- Utilizzo del prodotto: Elemento di manovra/segnalazione

- Materiale dei pulsanti: Plastica
- Grado di protezione: IP66
- Altezza: 29,5 mm
- Larghezza: 29,5 mm
- Forma della finestra d'incasso: Circolare
- Diametro di incasso: 22,3 mm
- Tolleranza positiva del diametro di incasso: 0,4 mm
- Altezza di incasso: 11,8 mm
- Larghezza di incasso: 29,5 mm
- Profondità di incasso: 24,4 mm
- Colore dell'anello frontale: Altri
- Colore della lente: Altri
- Con anello frontale: No
- Diametro del foro: 22,3 mm
- Esecuzione della lente: Alto
- Forma della lente: Tondo
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Larghezza dell'apertura: 29,5 mm
- Materiale dell'anello frontale: Altri
- Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
- Colore della lente: Blu
- Colore dell'anello frontale: Altri
- Con anello frontale: No
- Diametro del foro: 22,3 mm
- Esecuzione della lente: Alto
- Forma della lente: Tondo
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Larghezza dell'apertura: 29,5 mm
- Materiale dell'anello frontale: Altri
- Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
- Colore della lente: Blu
- Colore dell'anello frontale: Altri
- Con anello frontale: No
- Diametro del foro: 22,3 mm
- Esecuzione della lente: Alto
- Forma della lente: Tondo
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Larghezza dell'apertura: 29,5 mm

- Materiale dell'anello frontale: Altri
- Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
- Colore della lente: Blu
- Colore dell'anello frontale: Altri
- Con anello frontale: No
- Diametro del foro: 22,3 mm
- Esecuzione della lente: Alto
- Forma della lente: Tondo
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Larghezza dell'apertura: 29,5 mm
- Materiale dell'anello frontale: Altri
- Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
- Colore della lente: Blu
- Colore dell'anello frontale: Altri
- Con anello frontale: No
- Diametro del foro: 22,3 mm
- Esecuzione della lente: Alto
- Forma della lente: Tondo
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Larghezza dell'apertura: 29,5 mm
- Materiale dell'anello frontale: Altri
- Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
- Colore della lente: Blu
- Colore dell'anello frontale: Altri
- Con anello frontale: No
- Diametro del foro: 22,3 mm
- Esecuzione della lente: Alto
- Forma della lente: Tondo
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Larghezza dell'apertura: 29,5 mm
- Materiale dell'anello frontale: Altri
- Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
- Colore della lente: Blu
- Colore dell'anello frontale: Altri
- Con anello frontale: No
- Diametro del foro: 22,3 mm
- Esecuzione della lente: Alto
- Forma della lente: Tondo

- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K
- Larghezza dell'apertura: 29,5 mm
- Materiale dell'anello frontale: Al