Descrizione del Prodotto

L'indicatore luminoso SIEMENS 3SU11026AA401AA0 è un dispositivo di segnalazione progettato per applicazioni industriali. Presenta un design rotondo con lente liscia di colore verde, realizzata in plastica resistente. Il modulo LED integrato opera con una tensione di 24 V AC/DC e dispone di un morsetto a vite per il collegamento elettrico.

Caratteristiche Principali

- **Colore della lente:** Verde
- **Tensione di esercizio nominale (Ue):** 24 V AC/DC
- **Tipo di tensione:** AC/DC
- **Numero di spie luminose:** 1
- **Forma dell'elemento di comando/segnalazione:** Tondo
- **Tipo di attacco lampada:** Modulo LED integrato
- **Diametro del foro di montaggio:** 22,3 mm
- **Tipo di collegamento elettrico:** Morsetto a vite
- **Grado di protezione (IP):** IP66, IP67, IP69 (IP69K)
- **Con lampada:** Sì
- **Colore dell'anello frontale:** Nero
- **Con anello frontale:** No
- **Materiale dell'anello frontale:** Plastica
- **Larghezza del foro di alloggiamento:** 29,5 mm
- **Tipo di lente:** Liscia
- **Altezza del foro di alloggiamento:** 11,8 mm

- **Tipo di protezione (NEMA):** 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Specifiche Tecniche

- **Tensione di isolamento nominale:** 320 V
- **Grado di inquinamento:** 3
- **Tensione di tenuta a impulso nominale:** 4 kV
- **Resistenza agli urti:** Semionda sinusoidale 15g/11 ms secondo IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 10...500 Hz: 5 g secondo IEC 60068-2-6
- **Temperatura ambiente durante l'esercizio:** -25...+70 °C
- **Temperatura ambiente durante l'immagazzinamento:** -40...+80 °C
- **Umidità relativa dell'aria:** 10...95% (senza condensa)

Dimensioni e Montaggio

- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio su piastra frontale
- **Altezza:** 40 mm
- **Larghezza:** 30 mm
- **Diametro di incasso:** 22,3 mm
- **Tolleranza positiva del diametro di incasso:** 0,4 mm
- **Altezza di incasso:** 11,8 mm
- **Larghezza di incasso:** 29,5 mm
- **Profondità di incasso: ** 49,7 mm

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 10/01/2014

- **Certificazioni:** CE, UL, CSA, CCC, EAC, DNV-GL, ABS, Lloyd's Register, RINA, RMRS

Note Aggiuntive

L'indicatore luminoso SIEMENS 3SU11026AA401AA0 è progettato per garantire un'installazione semplice e rapida, grazie al concetto innovativo di innesto a scatto che consente il montaggio con una sola mano e senza l'uso di attrezzi speciali. Il design robusto e il grado di protezione elevato lo rendono adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni, resistendo efficacemente a polvere, oli e liscivie. Inoltre, l'utilizzo della tecnologia LED assicura un'elevata intensità luminosa e una lunga durata operativa.