

Descrizione del Prodotto

Il modulo di contatto Siemens 3SU14001AA101FA0 è progettato per la commutazione di circuiti ausiliari. Dispone di due elementi di contatto: uno normalmente aperto (NO) e uno normalmente chiuso (NC), con morsetti a vite per un'installazione sicura su piastra frontale.

Caratteristiche Tecniche

- ****Configurazione dei contatti****: 1 NO + 1 NC
- ****Corrente nominale****: 10 A a 24 V AC, 0,1 A a 500 V DC
- ****Materiale dei contatti****: Lega d'argento
- ****Tipo di azione****: Momentanea
- ****Tipo di operatore****: Pulsante/Selettore/Push-Pull
- ****Tipo di terminale****: Morsetto a vite
- ****Tipo di montaggio****: Montaggio su piastra frontale
- ****Dimensioni****: 34 mm (H) x 9,8 mm (L) x 49,7 mm (P)
- ****Grado di protezione****: IP20/IP40
- ****Classificazione NEMA****: A600/R300

Applicazioni

Questo modulo di contatto è ideale per l'uso in ambienti industriali, offrendo una soluzione affidabile per la commutazione di circuiti ausiliari in combinazione con pulsanti, selettori e interruttori a pulsante.

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS dal 1° ottobre 2014 e soddisfa gli standard di protezione IP20/IP40, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso industriale.

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice EAN****: 4011209950979
- ****Codice UPC****: 804766335167
- ****Codice doganale****: 85365080
- ****Paese di origine****: Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.