Descrizione del Prodotto

Il modulo di contatto Siemens 3SU14002AA101CA0 è progettato per applicazioni industriali, offrendo un contatto normalmente chiuso (NC) con terminali a vite per un montaggio sicuro e affidabile.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione del Contatto:** 1 contatto normalmente chiuso (1NC)
- **Tipo di Terminale:** Morsetto a vite
- **Montaggio:** Montaggio a pavimento
- **Corrente Nominale:** 10 A
- **Tensione Nominale: ** 24 V AC
- **Materiale del Contatto:** Lega d'argento

Specifiche Tecniche

- **Corrente di Contatto Massima:**
- 10 A a 24/48/110 V AC
- 8 A a 230/400 V AC
- 6 A a 24/48/110/230 V AC
- 3 A a 400 V AC
- 1,4 A a 500 V AC
- **Corrente di Contatto Massima in DC:**
- 10 A a 24 V DC
- 5 A a 48 V DC
- 2,5 A a 110 V DC

- 1 A a 230 V DC
- 0,3 A a 230/400/500 V DC
- 3 A a 24 V DC
- 1,5 A a 48 V DC
- 0,7 A a 110 V DC
- 0,1 A a 400/500 V DC
- **Dimensioni:** 33,2 mm (H) x 9,8 mm (L) x 27,7 mm (P)
- **Grado di Protezione:** IP20/IP40

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:** CSA, CE, CCC, EAC, UL, VDE
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di Articolo:** 3SU14002AA101CA0
- **EAN:** 4011209950924
- **UPC:** 804766073373
- **Paese di Origine:** Germania
- **Peso Netto:** 0,018 lb
- **Quantità Minima Ordinabile:** 5 pezzi o multipli

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.