

Il prodotto SIEMENS 3TH20220AB0 è un contattore ausiliario progettato per la commutazione dei segnali di comando nei circuiti di controllo. Questo dispositivo è conforme alla norma DIN EN 50011 e offre una configurazione di contatti 2 NO (normalmente aperti) e 2 NC (normalmente chiusi).

## **Caratteristiche principali**

Il contattore ausiliario 3TH20220AB0 è progettato per la commutazione affidabile dei segnali di comando nei circuiti di controllo. Conforme alla norma DIN EN 50011, offre una configurazione di contatti 2 NO (normalmente aperti) e 2 NC (normalmente chiusi). I morsetti sono numerati secondo le normative per garantire una connessione sicura e affidabile. Inoltre, il dispositivo è tropicalizzato, assicurando un'elevata affidabilità di contatto anche in condizioni ambientali difficili. È adatto all'uso globale grazie alle relative omologazioni internazionali.

## **Specifiche tecniche**

- \*\*Tipo di prodotto:\*\* Contattore ausiliario
- \*\*Configurazione dei contatti:\*\* 2 NO + 2 NC
- \*\*Corrente d'esercizio nominale (Ie) a 400 V:\*\* 3 A
- \*\*Tipo di tensione per l'azionamento:\*\* AC
- \*\*Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:\*\* Morsetto a vite
- \*\*Tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC:\*\* 24 V 50 Hz / 29 V 60 Hz
- \*\*Standard di conformità:\*\* DIN EN 50011
- \*\*Omologazioni:\*\* IEC, UL/CSA
- \*\*Caratteristiche aggiuntive:\*\* Tropicalizzato, numerazione conforme alla normativa, adatto all'uso globale

## **Informazioni del produttore**

- \*\*Produttore:\*\* SIEMENS S.P.A.
- \*\*Indirizzo:\*\* VIA VIPITENO, 4, 20126 MILANO (MI)
- \*\*Sito web:\*\* [<https://www.siemens.com/it/it.html>](<https://www.siemens.com/it/it.html>)

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare direttamente il produttore.