

Descrizione del Prodotto

Il contattore SIEMENS 3TK15420AF0 è un dispositivo a 4 poli progettato per applicazioni AC-1 con una corrente nominale di 800 A. Dispone di 4 contatti principali normalmente aperti (NO) e di 4 contatti ausiliari: 2 NO e 2 NC. Il comando avviene in corrente alternata con tensioni di 110 V a 50 Hz o 120 V a 60 Hz.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale di esercizio in AC-1 (400 V): 800 A
- Corrente nominale di esercizio in AC-3 (400 V): 550 A
- Potenza di esercizio nominale in AC-1 (400 V): 525 kW
- Potenza di esercizio nominale in AC-3 (400 V): 280 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 110 V AC a 50 Hz / 120 V AC a 60 Hz
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Numero di contatti principali NO: 4
- Numero di contatti ausiliari NO: 2
- Numero di contatti ausiliari NC: 2
- Tipo di fissaggio: fissaggio a vite
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: morsetti a vite
- Adatto per montaggio modulare: sì

Dimensioni e Peso

- Altezza: 272 mm
- Larghezza: 266 mm
- Profondità: 225,5 mm

- Peso netto: 19,238 kg

Informazioni Aggiuntive

- Grado di protezione IP lato frontale: IP00
- Temperatura ambiente durante l'esercizio: da -25°C a +55°C
- Codice EAN: 4011209330412
- Codice doganale: 85364900
- Paese d'origine: Bulgaria
- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.06

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile consultare il sito ufficiale di Siemens: [Scheda Prodotto Siemens](#)