

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico scatolato Siemens 3VA1 IEC frame 160, classe del potere di interruzione N, $I_{cu}=25\text{kA}$ a 415V, 4 poli, protezione impianto TM240, ATAM, $I_n=125\text{A}$, protezione da sovraccarico regolabile $I_r=88\text{ A} \dots 125\text{ A}$, protezione da cortocircuito regolabile $I_i=5\dots 10 \times I_n$, protezione del conduttore di neutro al 100%, connessione a morsetto.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale permanente I_u : 125 A
- Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V: 25 kA
- Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: $88\div 125\text{ A}$
- Numero di poli: 4
- Tensione nominale: 690 V
- Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: $625\div 1250\text{ A}$
- Grado di protezione (IP): IP40
- Temperatura ambiente durante l'esercizio: $-25^\circ\text{C} \dots 70^\circ\text{C}$

Dimensioni

- Altezza: 130 mm
- Larghezza: 101,6 mm
- Profondità: 70 mm

Connessioni

- Disposizione della connessione elettrica per circuito principale: Attacchi anteriori
- Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale: Morsetto serracavo da entrambi i lati

- Tipo di sezioni di conduttore collegabili dei morsetti per conduttori tondi multifilare: 1 x (1.5 - 70 mm²)

Certificazioni

- Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009: Q

Accessori

- Ampliamento del prodotto opzionale: Comando motorizzato

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.