

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico Siemens 3VA1 IEC con unità di sgancio termico-magnetico. Telaio 3VA11 con capacità di interruzione media (classe M). Corrente nominale di 125 A, 3 poli, Icu: 10 kA a 690 V, 55 kA a 415 V. Unità di sgancio TM240 con regolazione di Ir e Ii. Caratteristiche speciali: connessione con terminale a scatola / morsetto avvolgente in acciaio. Dimensioni (L x A x P) in pollici: 3 x 5,1 x 3,5.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo di prodotto: Interruttore di protezione per trasformatori e motori
- Corrente nominale permanente (Iu): 125 A
- Corrente limite nominale di interruzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 55 kA
- Tensione nominale: 690 V
- Numero di poli: 3
- Intervallo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico (Ir): 88 A - 125 A
- Intervallo di regolazione dello sganciatore di corto circuito non ritardato (Ii): 5 - 10 x In
- Tipo di attuatore: Levetta singola
- Grado di protezione (IP): IP40
- Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto a scatola
- Montaggio su guida DIN opzionale: Sì
- Azionamento a motore opzionale: Sì
- Protezione dalle dispersioni a terra integrata: No
- Posizione del collegamento per circuito elettrico principale: Frontale
- Potenza dissipata: 28,1 W
- Temperatura di lavoro: da -25°C a +70°C
- Dimensioni (L x A x P): 70 mm x 130 mm x 76,2 mm
- Peso netto: 2,293 lb (circa 1,04 kg)

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 3VA11125EF360AA0
- EAN: 4042948820667
- UPC: 804766429163
- Codice merceologico: 85362090
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/04/2014
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni

superiori allo 0,1% in peso

Documentazione

- Scheda tecnica in PDF: [Download](#)
- Manuali, certificati, FAQ: [Download](#)

Immagini e Modelli CAD

- Galleria immagini e dati per M-CAD ed E-CAD: [Visualizza](#)

Prezzo e Disponibilità

- Prezzo di listino: Consultare il sito del produttore o il distributore autorizzato
- Tempi di consegna standard: 3 giorni lavorativi

Conformità e Certificazioni

- Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Sì, dal 01/04/2014
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Note

- Le informazioni fornite sono basate sui dati disponibili al momento e possono essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per le specifiche più aggiornate.