

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico scatolato Siemens 3VA1 IEC Frame 160 con unità di sgancio termico-magnetico. Classe di potere di interruzione M, corrente nominale di 160 A, 3 poli, Icu: 10 kA a 690 V, 55 kA a 415 V. Unità di sgancio TM240 con regolazione di Ir e Ii. Connessione con terminale a morsetto/vite. Dimensioni (L x A x P): 3 x 5,1 x 3,5 pollici.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale permanente Iu: 160 A
- Tensione nominale: 690 V
- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu): 55 kA a 415 V, 10 kA a 690 V
- Regolazione della protezione da sovraccarico (Ir): 112-160 A
- Regolazione della protezione da cortocircuito istantanea (Ii): 800-1600 A
- Numero di poli: 3
- Tipo di connessione del circuito principale: Connessione a vite
- Grado di protezione (IP): IP40
- Adatto per montaggio su guida DIN: Sì
- Azionamento a motore opzionale: Sì

Dimensioni e Peso

- Altezza: 130 mm
- Larghezza: 101,6 mm
- Profondità: 70 mm
- Peso netto: 1,337 kg

Condizioni Ambientali

- Temperatura ambiente durante l'esercizio: da -25 °C a 70 °C
- Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio: da -40 °C a 80 °C

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01/04/2014
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Accessori Opzionali

- Azionamento a motore: Disponibile come accessorio opzionale

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.