

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico scatolato Siemens 3VA1 IEC con unità di sgancio termico-magnetico. Telaio 3VA12 con alta capacità di interruzione (classe H). Corrente nominale di 200 A, 3 poli, Icu: 10 kA a 690 V, 70 kA a 415 V. Unità di sgancio TM240 con regolazione Ir e Ii. Caratteristiche speciali: connessione con terminali a vite/nut keeper. Dimensioni (L x A x P): 4,1 x 6,2 x 3,5 pollici.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale permanente Iu: 200 A
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu a 400V 50Hz: 70 kA
- Numero di poli: 3
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico): 140...200 A
- Tensione nominale: 690 V

Specifiche Tecniche

- Tipo di dispositivo: Esecuzione fissa
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite
- Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo: 1000...2000 A
- Protezione differenziale integrata: No
- Adatto al montaggio su guida DIN: Sì
- Montaggio su barra DIN opzionale: Sì
- Numero di contatti ausiliari NC: 0
- Numero di contatti ausiliari NO: 0
- Numero di contatti ausiliari in scambio: 0
- Posizione del collegamento al circuito principale: Lato frontale

- Tipo di elemento di controllo: Levetta
- Dispositivo completo con unità di sicurezza: Sì
- Motorizzazione integrata: No
- Motorizzazione opzionale: Sì
- Grado di protezione (IP): IP40

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 4,1 pollici
- Altezza: 6,2 pollici
- Profondità: 3,5 pollici
- Peso netto: 3,541 lb

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4042948809402
- UPC: 804766421594
- Codice Merceologico: 85362090
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Sì, dal 01/06/2012
- Restituibile: Sì
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Documentazione

- Scheda tecnica in PDF: [Download](#)
- Servizio e supporto (manuali, certificati, FAQ...): [Download](#)