

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore automatico Siemens 3VA1 IEC Frame 400, classe del potere di interruzione M,  $I_{cu}=55$  kA a 415 V, 4 poli, protezione impianto TM240, ATAM,  $I_n=320$  A, protezione da sovraccarico regolabile  $I_r=224$  A...320 A, protezione da cortocircuito  $I_i=5...10 \times I_n$ , protezione del conduttore di neutro al 100%, attacchi piatti a vite.

## **Caratteristiche Principali**

Corrente nominale permanente  $I_u$ : 320 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito  $I_{cu}$  a 400 V, 50 Hz: 55 kA

Numero di poli: 4

Tipo di dispositivo: Esecuzione fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite

## **Specifiche Tecniche**

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo: 1600...3200 A

Protezione differenziale integrata: No

Adatto al montaggio su guida DIN: Sì

Montaggio su barra DIN opzionale: Sì

Numero di contatti ausiliari NC: 0

Numero di contatti ausiliari NO: 0

Numero di contatti ausiliari in scambio: 0

Posizione del collegamento al circuito principale: Lato frontale

Tipo di elemento di controllo: Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza: Sì

Motorizzazione integrata: No

Motorizzazione opzionale: Sì

Grado di protezione (IP): IP40

### **Dimensioni e Peso**

Altezza: 248 mm

Larghezza: 184 mm

Profondità: 110 mm

Peso netto: 6,32 kg

### **Condizioni Ambientali**

Temperatura ambiente durante l'esercizio: da -25 °C a 70 °C

Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio: da -40 °C a 80 °C

### **Certificazioni**

Conforme alla direttiva RoHS

Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009: Q

### **Informazioni Aggiuntive**

EAN: 4042948816035

Codice doganale: 85362090

Paese d'origine: Repubblica Ceca