

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico Siemens 3VA22205MN320AA0 è un dispositivo di protezione per motori a bassa tensione, dotato di unità di sgancio elettronica ETU350M. Appartenente alla serie 3VA2 con telaio da 250, offre una capacità di interruzione di classe M.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale: 200 A
- Numero di poli: 3
- Capacità di interruzione (Icu): 55 kA a 415 V
- Tensione nominale: 690 V
- Unità di sgancio: ETU350M con funzioni LSI (Long-time, Short-time, Instantaneous)
- Intervallo di regolazione della protezione da sovraccarico (Ir): 80 A - 200 A
- Intervallo di regolazione della protezione da cortocircuito con ritardo breve (Isd): 3 - 15 x Ir
- Intervallo di regolazione della protezione da cortocircuito istantanea (Ii): 15 x In
- Tipo di connessione: Terminali a vite con kit di fissaggio
- Dimensioni (L x A x P): 104 mm x 180 mm x 107 mm
- Peso netto: 2,13 kg
- Grado di protezione: IP40

Applicazioni

Questo interruttore è progettato per la protezione efficace dei motori elettrici, garantendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. È adatto per installazioni fisse e offre flessibilità grazie agli accessori modulari disponibili.

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS dal 01/06/2012
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE)
- Informativa REACH Art. 33 relativa alla presenza di piombo e ossido di piombo in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 3VA22205MN320AA0
- EAN: 4042948830581
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Dimensioni dell'imballaggio: 134 mm x 200 mm x 145 mm
- Peso lordo: 2,4 kg

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.