

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico Siemens 3VA23257MN320AA0 è un dispositivo di protezione per motori a bassa tensione, dotato di unità di sgancio elettronica ETU350M con funzioni LSI. Appartenente alla serie 3VA23, offre una capacità di interruzione molto elevata (classe C) e una corrente nominale di 250 A. È progettato per applicazioni trifase e presenta una configurazione a 3 poli.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente Nominale (In):**** 250 A
- ****Numero di Poli:**** 3
- ****Capacità di Interruzione (Icu):****
 - 5 kA a 690 V
 - 110 kA a 415 V
- ****Unità di Sgancio:**** ETU350M con funzioni LSI
- ****Tipo di Connessione:**** Terminali a capocorda con dado di fissaggio
- ****Dimensioni (L x A x P):**** 5,4 x 9,8 x 5,4 pollici
- ****Peso Netto:**** 10,304 lb
- ****Grado di Protezione:**** IP40
- ****Durata Meccanica:**** 20.000 cicli di manovra
- ****Potenza Dissipata Massima:**** 96 W

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 01/06/2012
- ****Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****REACH Art. 33:**** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo

0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non comportino rischi se il prodotto è utilizzato come previsto.

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice EAN:**** 4042948830512
- ****Codice UPC:**** 804766433092
- ****Codice Merceologico:**** 85362090
- ****Paese di Origine:**** Repubblica Ceca
- ****Dimensioni Imballo (L x A x P):**** 6,496 x 10,433 x 6,693 pollici
- ****Peso Lordo:**** 10,304 lb

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.