

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico Siemens 3VA24636HL420AA0 è un dispositivo di protezione progettato per applicazioni industriali e infrastrutturali, garantendo un'efficace protezione degli impianti con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale permanente (I_u): 630 A
- Tensione nominale: 690 V
- Potere di interruzione nominale estremo in cortocircuito (I_{cu}) a 400 V, 50 Hz: 85 kA
- Numero di poli: 4
- Intervallo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico: 250...630 A
- Intervallo di regolazione dello sganciatore di cortocircuito istantaneo: 945...5670 A

Specifiche Tecniche

- Tipo di dispositivo: Esecuzione fissa
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite
- Protezione differenziale integrata: No
- Adatto al montaggio su guida DIN: Sì
- Numero di contatti ausiliari NC: 0
- Numero di contatti ausiliari NO: 0
- Numero di contatti ausiliari in scambio: 0
- Indicatore di avvenuto sgancio disponibile: No
- Con sganciatore di minima tensione integrato: No
- Posizione del collegamento al circuito principale: Lato fronte

- Tipo di elemento di controllo: Levetta
- Dispositivo completo con unità di sicurezza: Sì
- Motorizzazione integrata: No
- Motorizzazione opzionale: Sì
- Grado di protezione (IP): IP40

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione aggiuntiva, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.