

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari SIEMENS 3VA99880AA11 è un accessorio progettato per interruttori automatici scatolati delle serie 3VA1 e 3VA2. Questo componente fornisce contatti in scambio di tipo HP con una larghezza di 14 mm, consentendo l'integrazione di funzionalità aggiuntive negli interruttori automatici.

Caratteristiche Principali

- ****Compatibilità****: Adatto per interruttori delle serie 3VA1 e 3VA2, inclusi modelli da 3VA10 a 3VA15 e da 3VA20 a 3VA26.
- ****Tipo di Contatti****: Contatti in scambio (CO) di tipo HP.
- ****Dimensioni****: Larghezza di 14 mm.
- ****Installazione****: Progettato per un'installazione interna negli interruttori automatici scatolati, con codifica a colori e meccanica per prevenire errori durante l'inserimento.

Specifiche Tecniche

- ****Tensione Nominale di Impiego (Ue)****:
 - AC 50 Hz: fino a 600 V
 - DC: fino a 250 V
- ****Corrente Termica****: 10 A
- ****Corrente di Impiego****:
 - AC-12: 10 A (12-240 V), 6 A (380-400 V), 2 A (600 V)
 - DC-12: 6 A (12-24 V), 2 A (48 V), 0,6 A (110 V), 0,3 A (250 V)
 - DC-13: 3 A (12-24 V), 0,8 A (48 V), 0,2 A (110 V), 0,1 A (250 V)
 - AC-15: 6 A (12-240 V), 2 A (380-400 V), 0,6 A (600 V)
- ****Resistenza Nominale di Tenuta all'Impulso di Tensione****: 6 kV

- ****Grado di Inquinamento****: 3
- ****Categoria di Sovratensione****: III

Dimensioni e Peso

- ****Altezza****: 56 mm
- ****Larghezza****: 14 mm
- ****Profondità****: 30 mm
- ****Peso Netto****: 40 g

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN****: 4042949000006
- ****Codice Doganale****: 85365080
- ****Conformità RoHS****: Conforme alla direttiva RoHS dal 01.06.12
- ****Paese di Origine****: Germania

Note

Questo blocchetto di contatti ausiliari è parte della gamma di accessori interni per interruttori automatici scatolati 3VA di Siemens, progettati per offrire soluzioni flessibili per una vasta gamma di applicazioni. L'installazione è facilitata dalla codifica a colori e meccanica, garantendo un montaggio senza errori.