Ecco la scheda tecnica del prodotto SIEMENS 4EP37006US00:

Descrizione del Prodotto

Reattanza di linea per convertitore di frequenza; fasi: 3; Un1(V): 500; Ithmax 1(A) / F1(Hz): 31,5 /50; I LN (A): 28,35; UK(%): 2; LN(MH): 0,583; aumento di temperatura/classe di isolamento: 40 /B; IP00; connessione: morsetto a vite; EN 61558-2-20; UL/CSA riconosciuto; reattanza.

Famiglia di Prodotti

Reattanze

Numero di Articolo

4EP37006US00

Stato del Prodotto

PM300: Prodotto attivo

Prezzo

Prezzo di listino: Mostra prezzi

Prezzo cliente: Mostra prezzi

Informazioni sulla Consegna

Regolamenti di Controllo delle Esportazioni: AL: N / ECCN: N

Tempo di consegna standard ex-works: 20 giorni

Peso netto: 4,314 kg

Dimensioni dell'imballaggio: 230,00 x 243,00 x 198,00 mm

Unità di misura delle dimensioni dell'imballaggio: mm

Unità di quantità: 1 pezzo

Quantità per imballaggio: 1

Informazioni Aggiuntive sul Prodotto

EAN: 4001869937519

UPC: Non disponibile

Codice merce: 85045000

LKZ_FDB/ CatalogID: CC-IC10

Gruppo prodotto: 3780

Codice gruppo: R750

Paese di origine: Repubblica Ceca

Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Dal 01.07.2006

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Classificazioni

eClass 12: 27-42-01-90

eClass 14: 27-42-01-90

eClass 6: 27-42-01-01

eClass 7.1: 27-42-01-90

eClass 8: 27-42-01-90

eClass 9: 27-42-01-90

eClass 9.1: 27-42-01-90

ETIM 7: EC002563

ETIM 8: EC002563

ETIM 9: EC002563

IDEA 4: 4150

UNSPSC 15: 39-12-10-12

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di Siemens.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/4EP37006US00?utm_source=openai)) \end{tabular}$