

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 5SB2611 è una cartuccia fusibile DIAZED di dimensione DII, progettata per la protezione di cavi e linee elettriche.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie5sb2611-fus-diazed-dii-gg-16a-500-440-vca-cc-000000000001215533?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Dimensione:** DII
- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Nominale:** 500 V AC / 440 V DC
- **Classe di Servizio:** gG (protezione generale per cavi e apparecchiature)
- **Codice Colore:** Grigio
- **Peso Netto:** 29 g

Specifiche Tecniche

- **Classe di Caratteristica di Intervento:** Altro
- **Tensione di Alimentazione con DC:** 440 V
- **Grado di Protezione IP:** IP20, con i conduttori collegati
- **Potere di Interruzione con DC secondo IEC 60947-2:** 8 kA
- **Perdite di Potenza:** 2,4 W
- **Corrente di Impiego a Diverse Temperature Ambientali:**
 - 30 °C: 15,68 A
 - 40 °C: 15,2 A
 - 45 °C: 14,72 A

- 50 °C: 14,4 A
- 55 °C: 14,08 A
- 60 °C: 13,76 A
- ****Posizione di Montaggio:**** Discrezionale, preferibilmente verticale
- ****Temperatura Ambiente durante il Funzionamento:****
- Minima: -5 °C
- Massima: 40 °C
- ****Categoria Ambientale:**** Fino a 45 °C con 95% di umidità relativa

Applicazioni

Il fusibile SIEMENS 5SB2611 è ideale per la protezione di cavi e linee elettriche in impianti industriali e residenziali, garantendo sicurezza ed efficienza nel funzionamento dei sistemi elettrici.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie5sb2611-fus-diazed-dii-gg-16a-500-440-vca-cc-000000000001215533?utm_source=openai))