

Descrizione del Prodotto

Il fusibile NEOZED Siemens 5SE2316 è progettato per la protezione di linee e cavi, conforme alle normative DIN VDE 0636 e IEC 269. È adatto per applicazioni in impianti di distribuzione e quadri industriali.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di fusibile:**** NEOZED
- ****Dimensione:**** D01/E14
- ****Corrente nominale:**** 16 A
- ****Tensione nominale AC:**** 400 V
- ****Tensione nominale DC:**** 250 V
- ****Categoria di utilizzo:**** gG (protezione di cavi e apparecchiature)
- ****Capacità di interruzione:**** 50 kA
- ****Materiale del corpo:**** Ceramica
- ****Diametro:**** 11 mm
- ****Altezza:**** 36 mm
- ****Cappucci di contatto:**** Stagnati
- ****Codice colore:**** Grigio
- ****Peso netto:**** 0,007 kg
- ****Dimensioni dell'imballaggio:**** 23,00 x 57,00 x 39,00 mm
- ****EAN:**** 4001869005966
- ****Codice doganale:**** 85361050
- ****Paese di origine:**** Polonia
- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 01.06.2006
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Informazioni REACH:**** Nessuna informazione su SVHC attualmente disponibile

Applicazioni

Il fusibile NEOZED 5SE2316 è ideale per la protezione di linee e cavi in impianti di distribuzione e quadri industriali, garantendo un'interruzione sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito.

Conformità e Certificazioni

- ****Normative:**** DIN VDE 0636, IEC 269
- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 01.06.2006

- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Informazioni REACH:**** Nessuna informazione su SVHC attualmente disponibile

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.