

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore magnetotermico Siemens 5SJ42107HG42, 10 kA, 2 poli, curva C, 10 A, conforme a UL 489 per tensioni fino a 480Y/277V.

## **Caratteristiche Principali**

- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 10 A
- Curva di intervento: C
- Potere di interruzione: 10 kA secondo EN 60898; 15 kA secondo IEC 60947-2
- Tensione di isolamento nominale (Ui): 440 V
- Tensione di esercizio: fino a 480Y/277V AC
- Frequenza nominale: 50/60 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente di funzionamento: da -25°C a +55°C
- Montaggio: su guida DIN
- Dimensioni (H x L x P): 121 mm x 36 mm x 70 mm
- Peso netto: 0,734 lb (circa 333 g)

## **Certificazioni e Conformità**

- Conformità alla direttiva RoHS dal 01/07/2008
- Certificazioni: UL 489, CSA C22.2 No. 5-02
- Classificazioni: eClass 27-14-19-01, ETIM EC000042, UNSPSC 39-12-16-03

## **Informazioni Aggiuntive**

- Codice articolo: 5SJ42107HG42
- EAN: 4001869383798
- Paese di origine: Germania
- Categoria di sovratensione: 3
- Grado di inquinamento: 3
- Durata meccanica: 10.000 cicli
- Sezione del conduttore collegabile: da 0,75 mm<sup>2</sup> a 25 mm<sup>2</sup>
- Coppia di serraggio: 3,5 Nm
- Posizione di montaggio: qualsiasi

### **Applicazioni**

Adatto per la protezione dei circuiti in applicazioni industriali e nella costruzione di macchine, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, consultare il sito ufficiale Siemens o il distributore autorizzato.