

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico Siemens 5SL42107, progettato per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi in applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione nominale: 400 V AC
- Corrente nominale: 10 A
- Numero di poli: 2
- Curva di intervento: C
- Potere di interruzione nominale secondo EN 60898 a 230 V: 10 kA
- Potere di interruzione nominale secondo EN 60898 a 400 V: 10 kA
- Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 a 230 V: 10 kA
- Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 a 400 V: 10 kA
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di limitazione dell'energia: 3
- Categoria di sovratensione: III
- Grado di inquinamento: 2
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25 °C a +55 °C
- Sezione conduttore collegabile unifilare: da 0,75 mm² a 25 mm²
- Sezione conduttore collegabile multifilare: da 0,75 mm² a 25 mm²
- Profondità di incasso: 70 mm
- Larghezza in unità di suddivisione: 2 moduli
- Peso netto: 0,309 kg

Dimensioni

- Altezza: 90 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 76 mm

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01.06.13
- Codice EAN: 4001869440330
- Codice prodotto: 5SL42107
- Codice doganale: 85362010

- Paese di origine: Romania

Informazioni Aggiuntive

- Possibilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra colletttrice posteriore
- Compatibile con numerosi accessori, come blocchetti di contatti ausiliari, per ampliamenti funzionali

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.