

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SL42167 è progettato per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi in applicazioni standard, sia in edifici residenziali che funzionali.

Caratteristiche Principali

- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 400 V
- Potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 230 V: 10 kA
- Potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 400 V: 10 kA
- Caratteristica di intervento: C
- Classe di limitazione energetica: 3
- Grado di inquinamento: 2
- Categoria di sovratensione: 3
- Grado di protezione (IP): IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25 °C a +55 °C
- Profondità di incasso: 70 mm
- Larghezza in unità di suddivisione: 2
- Sezione conduttore collegabile unifilare: da 0,75 mm² a 25 mm²
- Sezione conduttore collegabile multifilare: da 0,75 mm² a 25 mm²

Informazioni Aggiuntive

- Codice EAN: 4001869440354

- Codice prodotto: 5SL42167
- Produttore: Siemens
- Adatto per installazione ad incasso: No
- Dispositivi supplementari possibili: Sì
- Tipo di tensione: AC
- Frequenza: 50 Hz
- Con neutro: No

Note

Questo interruttore magnetotermico è parte della serie SENTRON 5SL di Siemens, progettata per garantire una protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi in applicazioni standard.