Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SL61067 è progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. È ideale per applicazioni in ambito residenziale e industriale.

Caratteristiche Tecniche

- Numero di poli: 1
- Corrente nominale (In): 6 A
- Caratteristica di intervento: C
- Tensione nominale (Un): 400 V
- Potere di interruzione nominale (Icn) secondo EN 60898 a 230 V: 6 kA
- Potere di interruzione nominale (Icn) secondo EN 60898 a 400 V: 6 kA
- Potere di interruzione nominale (Icu) secondo IEC 60947-2 a 230 V: 6 kA
- Potere di interruzione nominale (Icu) secondo IEC 60947-2 a 400 V: 6 kA
- **Frequenza:** 50 Hz
- Classe di limitazione energetica: 3
- Categoria di sovratensione: 3
- Grado di inquinamento: 2
- Grado di protezione (IP): IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25 °C a +45 °C
- Profondità di incasso: 70 mm
- Larghezza in unità di suddivisione: 1
- **Sezione conduttore collegabile unifilare:** da 0,75 mm² a 25 mm²
- Sezione conduttore collegabile multifilare: da 0,75 mm² a 25 mm²
- Dispositivi supplementari possibili: Sì
- Conduttore neutro a connessione: No
- Tipo di tensione: AC

Applicazioni

Adatto per la protezione di impianti elettrici in edifici residenziali e industriali, garantendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Note

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e conforme alle normative vigenti.