

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico Siemens 5SL62167BB, progettato per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi in applicazioni standard negli edifici residenziali e funzionali.

Caratteristiche Principali

- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 400 V
- Caratteristica di intervento: C
- Potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 230 V: 6 kA
- Potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 400 V: 6 kA
- Potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 230 V: 6 kA
- Potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 400 V: 6 kA
- Tipo di tensione: AC
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di limitazione: 3
- Categoria di sovratensione: 3
- Grado di inquinamento: 2
- Grado di protezione (IP): IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25 a 45 °C
- Profondità di incasso: 70 mm
- Larghezza in numero di moduli: 2

- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile: da 0,75 a 25 mm²
- Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile: da 0,75 a 25 mm²
- Installabile a incasso: No
- Con neutro: No
- Accessoriabile: Sì

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: SIE5SL62167BB
- Codice produttore: 5SL62167BB
- EAN: 4001869499116

Confezione

- Unità per confezione: 1 pezzo

Documentazione

- Scheda tecnica prodotto: Disponibile in formato PDF

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.