

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SL64167BB è progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. È adatto per applicazioni in edifici residenziali e commerciali.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di Poli:** 4
- **Corrente Nominale (In):** 16 A
- **Curva di Intervento:** C
- **Potere di Interruzione Nominale (Icn):** 6 kA a 230 V e 400 V
- **Tensione Nominale:** 400 V AC
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Classe di Limitazione Energetica:** 3
- **Categoria di Sovratensione:** 3
- **Grado di Inquinamento:** 2
- **Grado di Protezione (IP):** IP20
- **Profondità di Incasso:** 70 mm
- **Sezione Conduttore Collegabile:** 0,75 - 25 mm² (unifilare e multifilare)
- **Temperatura Ambiente Durante il Funzionamento:** da -25°C a +45°C

Dimensioni e Montaggio

- **Larghezza:** 4 moduli DIN
- **Metodo di Montaggio:** Guida DIN, adatto per installazione in quadri elettrici sia ad incasso che esterni

Conformità e Certificazioni

- **Norme di Riferimento:** EN 60898, IEC 60947-2

Applicazioni

Ideale per la protezione di impianti elettrici in edifici residenziali, commerciali e industriali leggeri, garantendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Note Aggiuntive

Compatibile con dispositivi supplementari e accessori Siemens per ampliamenti funzionali.