

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SL64207BB è progettato per la protezione di impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo modulare è adatto per l'installazione su guida DIN in quadri elettrici sia da incasso che esterni.

([testaelettrica.it](https://www.testaelettrica.it/1057-5sl6420-7bb-siemens-interruttore-magnetotermico-4p-c20a-380v-bticino-4001869389059.html?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di Poli:** 4 (3 fasi + neutro)
- **Corrente Nominale (In):** 20 A
- **Potere di Interruzione:** 6 kA
- **Curva di Intervento:** C
- **Tensione Nominale:** 400 V AC
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Numero di Moduli DIN:** 4
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Temperatura Ambiente di Funzionamento:** da -25°C a +45°C
- **Sezione Conduttore Collegabile:** 0,75 mm² - 25 mm² (unifilare e multifilare)
- **Classe di Limitazione Energetica:** 3
- **Categoria di Sovratensione:** 3
- **Grado di Inquinamento:** 2

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni (L x H x P):** 75 mm x 95 mm x 83 mm
- **Peso Netto:** 0,608 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 01.01.2014
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4001869499482
- **Codice Merceologico:** 85362010
- **Paese di Origine:** Romania

Applicazioni

Questo interruttore magnetotermico è ideale per l'utilizzo in impianti elettrici industriali o professionali, offrendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua installazione è semplice grazie al montaggio su guida DIN, rendendolo compatibile con quadri elettrici di diverse marche.

([testaelettrica.it](https://www.testaelettrica.it/1057-5sl6420-7bb-siemens-interruttore-magnetotermico-4p-c20a-380v-bticino-4001869389059.html?utm_source=openai))