

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SL64637BB è progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. È adatto per applicazioni in edifici residenziali e commerciali.

Caratteristiche Tecniche

Numero di Poli: 4

Corrente Nominale (In): 63 A

Caratteristica di Intervento: Curva C

Potere di Interruzione Nominale (Icn): 6 kA a 230 V e 400 V secondo EN 60898

Potere di Interruzione Nominale (Icu): 6 kA a 230 V e 400 V secondo IEC 60947-2

Tensione Nominale: 400 V AC

Frequenza: 50 Hz

Categoria di Sovratensione: III

Grado di Inquinamento: 2

Classe di Limitazione Energetica: 3

Grado di Protezione (IP): IP20 con conduttori collegati

Temperatura Ambiente durante il Funzionamento: da -25 °C a +45 °C

Temperatura Ambiente durante lo Stoccaggio: da -40 °C a +75 °C

Sezione Conduttore Collegabile Unifilare: da 0,75 mm² a 25 mm²

Sezione Conduttore Collegabile Multifilare: da 0,75 mm² a 25 mm²

Profondità di Incasso: 70 mm

Numero di Moduli DIN: 4

Dispositivi Supplementari Possibili: Sì

Dimensioni e Peso

Altezza: 90 mm

Larghezza: 72 mm

Profondità: 76 mm

Peso Netto: 625 g

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4001869499536

Codice Produttore: 5SL64637BB

Produttore: Siemens S.P.A.

Indirizzo: Via Vipiteno, 4, 20126 Milano (MI)

Sito del Produttore: <https://www.siemens.com/it/it.html>

Note

Questo interruttore magnetotermico è conforme alle normative EN 60898 e IEC 60947-2, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità per la protezione dei circuiti elettrici.