

Descrizione del Prodotto

Il blocco differenziale SIEMENS 5SM23226 è un dispositivo a 2 poli di tipo A, con una corrente nominale di 40 A e una corrente di guasto nominale di 30 mA. È progettato per una tensione nominale di 230 V AC ed è compatibile con la serie 5SY di interruttori magnetotermici.

Caratteristiche Principali

- Tensione nominale: 230 V AC
- Corrente nominale: 40 A
- Corrente di guasto nominale: 30 mA
- Numero di poli: 2
- Tipo di corrente di guasto: A
- Tensione di isolamento nominale (U_i): 460 V
- Grado di inquinamento: 2
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25°C a +45°C
- Sezione conduttore collegabile unifilare: da 1,5 mm² a 25 mm²
- Sezione conduttore collegabile multifilare: da 1,5 mm² a 25 mm²
- Grado di protezione: IP20
- Frequenza: 50 Hz
- Resistenza a corrente impulsiva: 1 kA
- Profondità di incasso: 70 mm
- Larghezza: 70 mm
- Altezza: 90 mm
- Peso netto: 0,2 kg

Compatibilità

Il blocco differenziale 5SM23226 è progettato per essere utilizzato con gli interruttori magnetotermici della serie 5SY di Siemens, offrendo una protezione combinata contro sovracorrenti e correnti di guasto.

Informazioni Aggiuntive

- Codice EAN: 4001869171166
- Codice doganale: 85362010
- Paese di origine: Romania
- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.06.13

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un tecnico qualificato.