

Descrizione del Prodotto

Il blocco differenziale Siemens 5SM23420 è un dispositivo di protezione progettato per essere utilizzato con gli interruttori magnetotermici della serie 5SY. Questo modulo a 4 poli offre una protezione efficace contro le correnti di guasto, garantendo sicurezza negli impianti elettrici.

Caratteristiche Principali

- **Tensione Nominale (Un):** 400 V AC
- **Corrente Nominale (In):** 40 A
- **Corrente Differenziale Nominale (I Δ n):** 30 mA
- **Tipo di Corrente di Guasto:** AC
- **Numero di Poli:** 4
- **Larghezza Modulare:** 3 moduli
- **Tipo di Montaggio:** Guida DIN
- **Grado di Protezione (IP):** IP20

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Isolamento Nominale (Ui):** 460 V
- **Resistenza di Tensione ad Impulso Nominale (Uimp):** 4 kV
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Sezione Conduttore Collegabile Unifilare:** 1,5 - 25 mm²
- **Sezione Conduttore Collegabile Multifilare:** 1,5 - 25 mm²
- **Profondità di Incasso:** 70 mm
- **Grado di Inquinamento:** 2

Compatibilità

Questo blocco differenziale è compatibile esclusivamente con gli interruttori magnetotermici della serie 5SY di Siemens.

Applicazioni

Il Siemens 5SM23420 è ideale per l'utilizzo in impianti elettrici residenziali e commerciali, offrendo una protezione affidabile contro le correnti di guasto e garantendo la sicurezza degli utenti e delle apparecchiature.

Note

Assicurarsi che l'installazione e la manutenzione del dispositivo siano eseguite da personale qualificato, in conformità con le normative vigenti e le istruzioni fornite dal produttore.