

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 5SM23436 è un interruttore differenziale progettato per proteggere le persone e le apparecchiature elettriche da correnti di guasto a terra. Questo dispositivo interrompe automaticamente il circuito quando rileva una corrente di dispersione superiore al valore nominale, prevenendo così potenziali pericoli.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo: Interruttore differenziale
- Corrente nominale: 40 A
- Corrente differenziale nominale: 30 mA
- Numero di poli: 4
- Tensione nominale: 400 V AC
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di protezione: Tipo A (sensibile alle correnti alternate e pulsanti unidirezionali)
- Classe di limitazione dell'energia: 3
- Capacità di interruzione: 10 kA

Dimensioni e Montaggio

- Larghezza: 72 mm (4 moduli)
- Altezza: 90 mm
- Profondità: 70 mm
- Montaggio: Guida DIN da 35 mm

Normative e Certificazioni

- Conforme alle norme IEC/EN 61008-1

- Certificato CE

Applicazioni

Il SIEMENS 5SM23436 è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali, commerciali e industriali, offrendo una protezione affidabile contro le correnti di guasto a terra e garantendo la sicurezza degli utenti e delle apparecchiature.

Note

Si raccomanda l'installazione da parte di personale qualificato e la verifica periodica del corretto funzionamento dell'interruttore differenziale per garantire una protezione continua ed efficace.