

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SP44807 è progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo a 4 poli è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche Tecniche

Numero di Poli: 4

Corrente Nominale (In): 80 A

Tensione Nominale (Un): 400 V AC

Potere di Interruzione Nominale (Icn): 10 kA secondo EN 60898 a 400 V

Curva di Intervento: C

Profondità di Incasso: 70 mm

Numero di Moduli DIN: 6

Sezione Conduttore Collegabile: 25-50 mm² (rigido e multifilare)

Grado di Protezione: IP20

Temperatura Ambiente di Funzionamento: da -25°C a +55°C

Categoria di Sovratensione: 3

Grado di Inquinamento: 3

Dimensioni e Peso

Altezza: 90 mm

Larghezza: 108 mm

Profondità: 76 mm

Peso Netto: 1,025 kg

Certificazioni e Conformità

Conformità RoHS: Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2006

Codice EAN: 4001869195629

Codice Doganale: 85362090

Paese di Origine: Turchia

Note Aggiuntive

Questo interruttore magnetotermico è parte della serie SENTRON di Siemens, progettata per offrire protezione affidabile e duratura in una vasta gamma di applicazioni elettriche.