

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari SIEMENS 5ST3011 è progettato per fornire due contatti normalmente aperti (2 NO) e si integra con interruttori magnetotermici delle serie 5SL, 5SY, 5SP, interruttori integrati 5TL1, interruttori magnetotermici differenziali 5SU1 e interruttori differenziali 5SV. Per l'utilizzo con la serie 5SU1, è necessario l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1.

Caratteristiche Principali

- Tipo di contatti: 2 NO (normalmente aperti)
- Compatibilità: Interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP; interruttori integrati 5TL1; interruttori magnetotermici differenziali 5SU1; interruttori differenziali 5SV
- Durata elettrica: Fino a 10.000 cicli di manovra
- Tensione di isolamento nominale: 440 V
- Tensione di tenuta a impulso: 4 kV
- Tensione di esercizio: 12 V - 400 V AC/DC
- Frequenza operativa: 50/60 Hz
- Grado di protezione: IP20

Specifiche Meccaniche

- Altezza: 90 mm
- Larghezza: 9 mm
- Profondità: 70 mm
- Peso netto: 66 g
- Numero di unità modulari di larghezza: 1

Condizioni Ambientali

- Temperatura di esercizio: da -25°C a +55°C
- Temperatura di immagazzinamento: da -40°C a +75°C

Connessioni

- Sezione del conduttore collegabile: da 0,5 mm² a 2,5 mm²
- Coppia di serraggio massima: 1 N·m
- Tipi di conduttori supportati: AWG 24 - 12

Normative e Certificazioni

- Conformità alle norme: IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.01.2006
- Paese di origine: India

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869187419
- Codice doganale: 85365080
- Peso netto: 0,062 kg
- Dimensioni dell'imballo: 82,00 x 92,00 x 18,00 mm
- Unità per confezione: 1 pezzo

Note

Per l'utilizzo con gli interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, è necessario l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1.