

## Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale Siemens 5SU13531KK10, progettato per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. Questo dispositivo offre una protezione affidabile per persone, cavi e contro il rischio di incendi in un unico apparecchio.

## Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:** 1P+N
- **Corrente nominale (In):** 10 A
- **Curva di intervento:** C
- **Tipo di corrente di guasto:** AC
- **Corrente differenziale nominale (IΔn):** 30 mA
- **Potere di interruzione nominale (Icn):** 4,5 kA
- **Tensione nominale di esercizio (Un):** 230 V AC
- **Frequenza di esercizio:** 50 Hz
- **Numero di moduli DIN:** 2
- **Grado di protezione:** IP20 (con conduttori collegati)
- **Temperatura ambiente di esercizio:** da -25 °C a +55 °C
- **Sezione conduttore collegabile:** 0,75 mm<sup>2</sup> - 35 mm<sup>2</sup> (rigido e multifilare)
- **Profondità di incasso:** 70 mm
- **Posizione di montaggio:** a piacere
- **Durata di vita meccanica:** 10.000 cicli di manovra
- **Categoria di sovratensione:** III
- **Grado di inquinamento:** 2
- **Resistenza di tenuta ad impulso di corrente:** 1 kA
- **Classe di limitazione dell'energia:** 3
- **Potenza dissipata per polo:** 1,6 W
- **Conformità alle normative:** EN 61009-1, EN 61009-2-1
- **Paese di origine:** Romania
- **Codice EAN:** 4001869306346
- **Codice doganale:** 85362010

## Note

Si prega di osservare le norme di installazione nazionali, poiché l'impiego di questi apparecchi potrebbe non essere consentito in tutti i paesi.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare il foglio dati disponibile sul sito ufficiale di Siemens.