

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico differenziale Siemens 5SU13541KK16 è progettato per offrire una protezione combinata contro sovraccarichi, cortocircuiti e correnti di guasto. Questo dispositivo è ideale per applicazioni domestiche e industriali, garantendo sicurezza e affidabilità nell'impianto elettrico.

Caratteristiche Tecniche

Corrente Nominale (In): 16 A

Tensione Nominale (Un): 230/240 V AC

Potere di Interruzione (Icn): 10 kA

Curva di Intervento: C

Tipo di Differenziale: AC

Corrente Differenziale Nominale (IΔn): 30 mA

Numero di Poli: 1P+N

Numero di Moduli: 2

Frequenza di Impiego: 50 Hz

Grado di Protezione: IP20

Sezione Conduttore Collegabile: 0,75 – 35 mm²

Altezza: 90 mm

Larghezza: 36 mm

Profondità: 77 mm

Profondità di Incasso: 70 mm

Posizione di Montaggio: A scelta in alto o in basso

Peso Netto: 288 g

Coppia di Serraggio: 2,5 Nm, max 3 Nm

Temperatura Ambiente Durante l'Esercizio: -25 °C a 55 °C

Temperatura Ambiente Durante l'Immagazzinaggio: -40 °C a 75 °C

Normative e Certificazioni

Conforme alle normative EN 61009-1 e EN 61009-2-1. Testato VDE e certificato per garantire elevati standard di sicurezza e qualità.

Applicazioni

Adatto per l'uso in impianti domestici e industriali, offrendo protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e correnti di guasto.

Note

Installazione su guida DIN. Assicurarsi di rispettare le normative nazionali di installazione durante il montaggio.