

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico differenziale Siemens 5SU13561KK16 è progettato per fornire protezione combinata contro sovraccarichi, cortocircuiti e correnti di guasto. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo sicurezza e affidabilità nell'impianto elettrico.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale (In):** 16 A
- **Tensione Nominale (Un):** 230 V AC
- **Potere di Interruzione Nominale secondo EN 61009-1:** 6 kA
- **Numero di Poli:** 1P+N
- **Tipo di Corrente di Guasto:** AC
- **Corrente Differenziale Nominale (IΔn):** 30 mA
- **Caratteristica di Intervento:** C
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Categoria di Sovratensione:** III
- **Grado di Inquinamento:** 2
- **Resistenza di Tensione ad Impulso Nominale (Uimp):** 4 kV
- **Classe di Limitazione Energetica:** 3
- **Sezione Conduttore Collegabile Unifilare:** 0,75 - 35 mm²
- **Sezione Conduttore Collegabile Multifilare:** 0,75 - 35 mm²
- **Profondità di Incasso:** 70 mm
- **Temperatura Ambiente durante il Funzionamento:** da -25 °C a +55 °C
- **Conformità alle Norme:** EN 61009-1, EN 61009-2-1

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 90 mm
- **Larghezza:** 36 mm
- **Profondità:** 77 mm
- **Peso Netto:** 0,268 kg

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4001869306636
- **Codice Doganale:** 85362010
- **Paese di Origine:** Romania

- **Conformità alla Direttiva RoHS:** Sì

Note

Questo interruttore è consentito in tutti i paesi; tuttavia, è fondamentale osservare le norme di installazione nazionali vigenti.