

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale Siemens 5SU13567KK10, progettato per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto.

Caratteristiche Principali

- Numero di poli: 1P+N
- Tipo: A
- Corrente nominale (I_n): 10 A
- Tensione nominale (U_n): 230 V AC
- Corrente di guasto nominale: 30 mA
- Caratteristica di intervento: C
- Potere di interruzione nominale secondo EN 61009: 6 kA
- Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2: 15 kA

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 36 mm
- Altezza: 90 mm
- Profondità: 77 mm
- Profondità di incasso: 70 mm
- Peso netto: 0,269 kg

Specifiche Elettriche

- Tensione di isolamento nominale (U_i): 264 V
- Resistenza di tensione ad impulso nominale (U_{imp}): 4 kV
- Resistenza a corrente impulsiva: 1 kA
- Classe di limitazione energetica: 3
- Grado di inquinamento: 2

Connessioni

- Sezione conduttore collegabile unifilare: $0,75 \div 35 \text{ mm}^2$
- Sezione conduttore collegabile multifilare: $0,75 \div 35 \text{ mm}^2$

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.06.2006

- Codice doganale: 85362010
- Paese d'origine: Romania

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869306797
- Codice prodotto Siemens: 5SU13567KK10

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.