

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale Siemens 5SU16531KK20, progettato per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. Questo dispositivo offre una protezione affidabile per persone, cavi e contro il rischio di incendio in un unico apparecchio.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale (I_n):** 20 A
- **Corrente Differenziale Nominale ($I_{\Delta n}$):** 300 mA
- **Tipo di Corrente di Guasto:** AC
- **Caratteristica di Intervento:** C
- **Numero di Poli:** 1P+N
- **Tensione Nominale (U_n):** 230 V AC
- **Potere di Interruzione Nominale secondo EN 61009-1:** 4,5 kA
- **Potere di Interruzione Nominale secondo IEC 60947-2:** 15 kA
- **Resistenza a Corrente Impulsiva:** 1 kA
- **Resistenza di Tensione ad Impulso Nominale (U_{imp}):** 4 kV
- **Categoria di Sovratensione:** 3
- **Grado di Inquinamento:** 2
- **Classe di Limitazione Energetica:** 3
- **Grado di Protezione (IP):** IP20
- **Numero di Moduli DIN:** 2
- **Profondità di Incasso:** 70 mm
- **Sezione Conduttore Collegabile Unifilare:** 0,75...35 mm²
- **Sezione Conduttore Collegabile Multifilare:** 0,75...35 mm²
- **Con Dispositivo di Bloccaggio:** Sì
- **Protezione da Scatto Intempestivo:** Sì
- **Installabile a Incasso:** Sì

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni dell'Imballo (L x A x P):** 40 mm x 96 mm x 82 mm
- **Peso Netto:** 0,278 kg

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4001869307022

- **Codice Doganale:** 85362010
- **Paese di Origine:** Romania
- **Conformità alla Direttiva RoHS:** Conforme dal 01.06.06

Note

Questo interruttore magnetotermico differenziale è parte integrante degli apparecchi di protezione SENTRON di Siemens, offrendo una protezione combinata per persone, cavi e contro il rischio di incendio in un unico dispositivo. È progettato per un'installazione semplice e sicura, con morsetti a doppia camera che consentono il collegamento di conduttori con sezioni diverse.