

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale Siemens 5SU16541KK10, 10 kA, 1P+N, Tipo AC, 300 mA, Caratteristica C, Corrente nominale 10 A, Tensione nominale AC 230 V.

Caratteristiche Principali

Protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. Testato VDE e certificato secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Morsetti doppi per collegamento di conduttori con sezioni diverse. Compatibile con sbarre di collegamento a ponte 5ST3. Accesso rapido ai dati tecnici tramite codice Data Matrix sull'apparecchio.

Specifiche Tecniche

- Corrente nominale: 10 A
- Tensione nominale: 230/240 V AC
- Potere di interruzione in cortocircuito (I_{cn}): 10 kA secondo EN 61009-1
- Corrente di guasto nominale: 300 mA
- Tipo di corrente di guasto: AC
- Caratteristica di intervento: C
- Numero di poli: 1P+N
- Larghezza: 36 mm (2 moduli)
- Altezza: 90 mm
- Profondità: 77 mm
- Profondità di incasso: 70 mm
- Grado di protezione: IP20 (installazione in quadro di distribuzione con conduttori collegati)
- Temperatura ambiente di esercizio: da -25 °C a +55 °C
- Sezione conduttore collegabile: 0,75...35 mm² (rigido), 0,75...25 mm² (flessibile con capicorda)
- Coppia di serraggio: 2,5...3 N·m
- Peso netto: 269 g

Certificazioni

Conforme alle normative EN 61009-1, EN 61009-2-1. Testato VDE. Conforme alla direttiva RoHS dal 01.06.06.

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4001869308067. Codice doganale: 85362010. Paese d'origine: Romania. Categoria di sovratensione: III. Grado di inquinamento: 2.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito Siemens Industry Mall.