

Descrizione del Prodotto

Interruttore differenziale a 2 poli, tipo A, con corrente nominale di 25 A, corrente differenziale nominale di 30 mA e tensione nominale di 230 V AC.

Caratteristiche Generali

L'interruttore differenziale Siemens 5SV33126 è progettato per proteggere le persone e le apparecchiature da correnti di guasto a terra, intervenendo rapidamente in caso di dispersioni. È adatto per installazioni in edifici residenziali e commerciali.

Specifiche Tecniche

- **Numero di poli:**

2

- **Corrente nominale (I_n):**

25 A

- **Corrente differenziale nominale ($I_{\Delta n}$):**

30 mA

- **Tensione nominale (U_n):**

230 V AC

- **Tipo di corrente di guasto:**

Tipo A

- **Frequenza:**

50 Hz

- **Resistenza alla corrente di cortocircuito:**

10 kA

- **Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):**

1 kA

- **Durata di vita meccanica:**

10.000 cicli

Dimensioni e Montaggio

- **Altezza:**

90 mm

- **Larghezza:**

36 mm

- **Profondità:**

70 mm

- **Numero di moduli:**

2

- **Tipo di montaggio:**

Guida DIN

- **Posizione di montaggio:**

A piacere

Condizioni Ambientali

- **Temperatura ambiente durante l'esercizio:**

da -25 °C a +45 °C

- **Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio:**

da -40 °C a +75 °C

Connessioni

- **Sezione conduttore collegabile (rigido):**

da 0,75 mm² a 35 mm²

- **Sezione conduttore collegabile (multifilare):**

da 0,75 mm² a 35 mm²

- **Coppia di serraggio con morsetti a vite:**

da 2,5 Nm a 3 Nm

Certificazioni e Conformità

Conforme alla direttiva RoHS dal 01/06/2006. Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE). Informazioni secondo l'articolo 33 del regolamento REACH: contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.