

Descrizione del Prodotto

Interruttore differenziale a 4 poli, tipo AC, con corrente nominale di 63 A e corrente differenziale nominale di 300 mA. Tensione nominale di 400 V AC.

Caratteristiche Principali

- Tipo: AC
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 63 A
- Corrente differenziale nominale: 300 mA
- Tensione nominale: 400 V AC
- Larghezza: 4 moduli DIN
- Metodo di montaggio: Guida DIN
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25 °C a 45 °C
- Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,75...35 mm²
- Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,75...35 mm²
- Profondità di incasso: 70 mm
- Resistenza a corto circuito (I_{cw}): 10 kA
- Frequenza: 50 Hz
- Con dispositivo di bloccaggio: Sì
- Accessoriabile: Sì

Dimensioni e Peso

- Altezza: 90 mm
- Larghezza: 72 mm
- Profondità: 70 mm
- Peso netto: 0,332 kg

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869428024
- Codice prodotto: 5SV46460
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.06.2006
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Numero SCIP: Non disponibile

Note

Si prega di osservare le normative nazionali per l'installazione, poiché l'uso di questi dispositivi potrebbe non essere consentito in tutti i paesi.