

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore automatico differenziale a 4 poli, tipo AC, con corrente nominale di 63 A e corrente di guasto nominale di 500 mA. Tensione nominale di 400 V AC.

## **Caratteristiche Tecniche**

- Tipo di differenziale: AC
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale (In): 63 A
- Corrente di guasto nominale: 500 mA
- Tensione nominale (Un): 400 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Metodo di montaggio: Guida DIN
- Larghezza in unità di suddivisione: 4 moduli
- Profondità di incasso: 70 mm
- Grado di protezione (IP): IP20
- Corrente nominale di breve durata (Icw): 10 kA
- Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,75-35 mm<sup>2</sup>
- Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,75-35 mm<sup>2</sup>
- Dispositivi supplementari possibili: Sì
- Con dispositivo di bloccaggio: Sì
- Tipo selettivo: No
- Tipo con ritardo breve: No

## **Informazioni Aggiuntive**

- Peso netto: 0,335 kg
- Dimensioni dell'imballo: 97 x 78 x 85 mm
- EAN: 4001869428062
- Codice doganale: 85362010
- Paese d'origine: Germania
- Conforme alla direttiva RoHS: Sì

## **Note**

L'impiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Si prega di osservare le norme di installazione nazionali.