

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SX21 C6 è progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. È adatto per applicazioni in impianti residenziali, commerciali e industriali.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:** 1
- **Corrente nominale (In):** 6 A
- **Caratteristica di intervento:** C
- **Tensione nominale di esercizio (Ue):** 230/400 V AC
- **Potere di interruzione nominale (Icn):** 6 kA secondo EN 60898
- **Tensione di isolamento nominale (Ui):** 250/440 V
- **Frequenza nominale:** 50/60 Hz
- **Classe di limitazione dell'energia:** 3
- **Grado di protezione:** IP20 (con conduttori collegati)
- **Temperatura ambiente di funzionamento:** da -25 °C a +55 °C
- **Sezione del conduttore collegabile:** 0,75 mm² - 35 mm² (rigido o flessibile)
- **Dimensioni (H x L x P):** 90 mm x 18 mm x 70 mm
- **Montaggio:** su guida DIN standard
- **Durata meccanica:** 10.000 operazioni
- **Conformità alle norme:** IEC/EN 60898-1

Applicazioni

Il Siemens 5SX21 C6 è ideale per la protezione di circuiti elettrici in ambienti residenziali, commerciali e industriali, garantendo sicurezza ed efficienza nella distribuzione dell'energia elettrica.

Note

Assicurarsi che l'installazione e la manutenzione siano eseguite da personale qualificato, rispettando le normative vigenti e le specifiche tecniche del prodotto.