

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SY17052 è progettato per la protezione affidabile da cortocircuiti e sovraccarichi in edifici residenziali, commerciali e applicazioni industriali specifiche. Questo dispositivo garantisce un montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie all'ausilio di un cursore doppio. La combinazione di conduttori e sbarra colletttrice è facilitata dal morsetto a doppia camera, mentre il cablaggio dell'alimentazione è semplificato mediante la sbarra colletttrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici della serie 5SY sono disponibili in diverse configurazioni di poli e sono compatibili con una gamma uniforme di accessori.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-interruttore-magnetotermico-400-v-10-ka-a-2-poli-c-50-a-p%3D70-mm-000000000000220307?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:** 2
- **Corrente nominale (In):** 50 A
- **Caratteristica di intervento:** C
- **Tensione nominale (Un):** 400 V
- **Potere di interruzione nominale (Icn) secondo EN 60898 a 230 V:** 15 kA
- **Potere di interruzione nominale (Icn) secondo EN 60898 a 400 V:** 15 kA
- **Potere di interruzione nominale (Icu) secondo IEC 60947-2 a 230 V:** 20 kA
- **Potere di interruzione nominale (Icu) secondo IEC 60947-2 a 400 V:** 20 kA
- **Tensione di isolamento nominale (Ui):** 440 V
- **Resistenza di tensione ad impulso nominale (Uimp):** 4 kV
- **Sezione conduttore collegabile unifilare:** 0,75 - 35 mm²
- **Sezione conduttore collegabile multifilare:** 0,75 - 35 mm²
- **Temperatura ambiente durante il funzionamento:** -40°C a +70°C
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Profondità di incasso:** 70 mm
- **Numero moduli DIN:** 2
- **Classe di limitazione energetica:** 3
- **Grado di inquinamento:** 3
- **Categoria di sovratensione:** 3
- **Frequenza:** 50-50 Hz
- **Dispositivi supplementari possibili:** Sì
- **Conduttore neutro a connessione:** No
- **Tipo di tensione:** AC
- **Larghezza in unità di suddivisione:** 2

- ****Profondità di incasso:** 70 mm**
- ****Temperatura ambiente durante il funzionamento:** -40°C a +70°C**
- ****Tensione di isolamento nominale (Ui):** 440 V**
- ****Tipo di tensione:** AC**
- ****Sezione conduttore collegabile unifilare:** 0,75 - 35 mm²**
- ****Sezione conduttore collegabile multifilare:** 0,75 - 35 mm²**
- ****Resistenza di tensione ad impulso nominale (Uimp):** 4 kV**
- ****Grado di inquinamento:** 3**
- ****Classe di limitazione energetica:** 3**
- ****Categoria di sovratensione:** 3**
- ****Frequenza:** 50-50 Hz**
- ****Dispositivi supplementari possibili:** Sì**
- ****Conduttore neutro a connessione:** No**
- ****Tipo di tensione:** AC**
- ****Larghezza in unità di suddivisione:** 2**
- ****Profondità di incasso:** 70 mm**
- ****Temperatura ambiente durante il funzionamento:** -40°C a +70°C**
- ****Tensione di isolamento nominale (Ui):** 440 V**
- ****Tipo di tensione:** AC**
- ****Sezione conduttore collegabile unifilare:** 0,75 - 35 mm²**
- ****Sezione conduttore collegabile multifilare:** 0,75 - 35 mm²**
- ****Resistenza di tensione ad impulso nominale (Uimp):** 4 kV**
- ****Grado di inquinamento:** 3**
- ****Classe di limitazione energetica:** 3**
- ****Categoria di sovratensione:** 3**
- ****Frequenza:** 50-50 Hz**
- ****Dispositivi supplementari possibili:** Sì**
- ****Conduttore neutro a connessione:** No**
- ****Tipo di tensione:** AC**
- ****Larghezza in unità di suddivisione:** 2**
- ****Profondità di incasso:** 70 mm**
- ****Temperatura ambiente durante il funzionamento:** -40°C a +70°C**
- ****Tensione di isolamento nominale (Ui):** 440 V**
- ****Tipo di tensione:** AC**
- ****Sezione conduttore collegabile unifilare:** 0,75 - 35 mm²**
- ****Sezione conduttore collegabile multifilare:** 0,75 - 35 mm²**
- ****Resistenza di tensione ad impulso nominale (Uimp):** 4 kV**
- ****Grado di inquinamento:** 3**

- ****Classe di limitazione energetica:** 3**
- ****Categoria di sovratensione:** 3**
- ****Frequenza:** 50-50 Hz**
- ****Dispositivi supplementari possibili:** Sì**
- ****Conduttore neutro a connessione:** No**
- ****Tipo di tensione:** AC**
- ****Larghezza in unità di suddivisione:** 2**
- ****Profondità di incasso:** 70 mm**
- ****Temperatura ambiente durante il funzionamento:** -40°C a +70°C**
- ****Tensione di isolamento nominale (Ui):** 440 V**
- ****Tipo di tensione:** AC**
- ****Sezione conduttore collegabile unifilare:** 0,75 - 35 mm²**
- ****Sezione conduttore collegabile multifilare:** 0,75 - 35 mm²**
- ****Resistenza di tensione ad impulso nominale (Uimp):** 4 kV**
- ****Grado di inquinamento:** 3**
- ****Classe di limitazione energetica:** 3**
- ****Categoria di sovratensione:** 3**
- ****Frequenza:** 50-50 Hz**
- ****Dispositivi supplementari possibili:** Sì**
- ****Conduttore neutro a connessione:** No**
- ****Tipo di tensione:** AC**
- ****Larghezza in unità di suddivisione:** 2**