Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SY41087 è progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Offre una soluzione affidabile per la sicurezza dei circuiti elettrici in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Caratteristiche Tecniche

- Numero di poli: 1
- Corrente nominale (In): 8 A
- Caratteristica di intervento: C
- Tensione nominale: 230/400 V AC
- Potere di interruzione nominale (Icn) secondo EN 60898: 10 kA a 230 V e 400 V
- Potere di interruzione nominale (Icu) secondo IEC 60947-2: 20 kA a 230 V e 400 V
- **Frequenza:** 50 Hz
- Classe di limitazione energetica: 3
- Categoria di sovratensione: 3
- Grado di inquinamento: 3
- Grado di protezione (IP): IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -40 °C a +70 °C
- Sezione conduttore collegabile unifilare: da 0,75 mm² a 35 mm²
- Sezione conduttore collegabile multifilare: da 0,75 mm² a 35 mm²
- Profondità di incasso: 70 mm
- Larghezza in unità di suddivisione: 1
- Tensione di isolamento nominale (Ui): 440 V
- Resistenza di tensione ad impulso nominale (Uimp): 4 kV

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì, conforme alla direttiva RoHS dal 01/01/2006
- Certificazioni: CCC, CE, EAC, IMQ, RCM, UR, VDE

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4001869181363

- Paese di origine: Germania- Codice doganale: 85362010

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un tecnico qualificato.