

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SY41166 è progettato per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi in impianti elettrici residenziali, commerciali e industriali.
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SY41166?utm_source=openai)

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:** 1
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Caratteristica di intervento:** Tipo B
- **Tensione nominale:** 230/400 V AC
- **Potere di interruzione nominale (Icn) secondo EN 60898 a 230 V:** 10 kA
- **Potere di interruzione nominale (Icu) secondo IEC 60947-2 a 400 V:** 20 kA
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Categoria di sovratensione:** III
- **Grado di inquinamento:** 3
- **Classe di limitazione energetica:** 3
- **Temperatura ambiente durante il funzionamento:** da -40 °C a +70 °C
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Profondità di incasso:** 70 mm
- **Sezione conduttore collegabile:** 0,75 mm² - 35 mm² (rigido e flessibile)
- **Conformità alle normative:** EN 60898, IEC 60947-2

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 18 mm
- **Altezza:** 90 mm
- **Profondità:** 76 mm
- **Peso netto:** 0,1508 kg

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4001869181219
- **Codice prodotto:** 5SY41166
- **Paese di origine:** Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SY41166?utm_source=openai))