

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico Siemens 5SY42088, progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per applicazioni industriali e commerciali.

Caratteristiche Principali

- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 8 A
- Caratteristica di intervento: D
- Potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 230 V: 10 kA
- Potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 400 V: 10 kA
- Potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 230 V: 20 kA
- Potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 400 V: 20 kA
- Tensione nominale: 400 V
- Tensione di isolamento nominale U_i : 440 V
- Tensione di resistenza ad impulso nominale U_{imp} : 4 kV
- Frequenza: 50 Hz
- Tipo di tensione: AC
- Categoria di sovratensione: 3
- Grado di inquinamento: 3
- Grado di protezione (IP): IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -40 °C a +70 °C
- Larghezza in moduli DIN: 2

- Profondità di incasso: 70 mm
- Sezione conduttore collegabile unifilare: da 0,75 mm² a 35 mm²
- Sezione conduttore collegabile multifilare: da 0,75 mm² a 35 mm²

Dimensioni e Peso

- Altezza: 90 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 76 mm
- Peso netto: 0,308 kg

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS
- Codice doganale: 85362010
- Paese di origine: Germania

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869202259
- Codice produttore: 5SY42088
- Codice Metel: SIE5SY42088
- Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter: 5ED / 1AA
- Tempo minimo di produzione: 15 giorni
- Unità di imballo: 1 pezzo

Applicazioni

Ideale per la protezione di circuiti con carichi ad alto spunto, come motori e trasformatori,

grazie alla caratteristica di intervento di tipo D.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.