Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SY43067 è progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo trifase è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche Principali

- Numero di poli: 3

- Corrente nominale: 6 A

- Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V: 10 kA

- Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V: 10 kA

- Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V: 35 kA

- Caratteristica di intervento: C

- Tensione nominale: 400 V

- Numero di moduli DIN: 3

- Profondità di incasso: 70 mm

- Grado di protezione: IP20

- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -40°C a +70°C

- Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,75÷35 mm²

- Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,75÷35 mm²

- Tensione di isolamento nominale Ui: 440 V

- Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp: 4 kV

- Classe di limitazione energetica: 3

- Grado di inquinamento: 3

Applicazioni

Questo interruttore magnetotermico è adatto per l'uso in impianti industriali e commerciali, offrendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti nei circuiti elettrici.

Certificazioni e Conformità

- Conforme alle norme EN 60898-1 e IEC 60947-2
- Prodotto conforme alla direttiva RoHS dal 01/10/2006

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.